



Technische
Universität
Braunschweig






Algorithmen und Datenstrukturen 2 – Übung #3

Ramin Kosfeld und Chek-Manh Loi
20.05.2026

Tagesordnung

- Branch-and-Bound für Knapsack
- Euklidisches TSP




Branch & Bound – wie war das doch gleich?

i	1	2	3	4
z_i	11	5	13	18
p_i	14	6	13	16

$$Z = 28$$


Enumerationsbaum:





$x_i = 1$: Das i -te Element ist Teil der Lösung

$x_i = 0$: Das i -te Element ist *nicht* Teil der Lösung

Branch & Bound – wie war das doch gleich?




Branch & Bound – wie war das doch gleich?



Schranken!

Branch & Bound – wie war das doch gleich?



Branch

Algorithmus 3.1 Branch-And-Bound als Unteroutine

Eingabe: $z_1, \dots, z_n, Z, p_1, \dots, p_n$ (global: Kosten/Nutzenwerte, Kostenschranke)

P (global: bester bekannter Lösungswert)

ℓ (nächster Index, über den verzweigt werden soll)

$x_j = b_j$ für $j = 1, \dots, \ell - 1$ mit $b_j \in \{0, 1\}$ (bislang fixierte Binärvariable)

Ausgabe: $\max \left\{ \sum_{j=1}^{\ell-1} b_j p_j + \sum_{j=\ell}^n x_j p_j \mid \sum_{j=1}^{\ell-1} b_j z_j + \sum_{j=\ell}^n x_j z_j \leq Z, x_j \in \{0, 1\} \right\}$

Also: Lösung des Knapsackproblems mit den ersten $\ell - 1$ Variablen fixiert

1: **procedure** BRANCH-AND-BOUND(ℓ)

2: **if** ($\sum_{j=1}^{\ell-1} b_j z_j > Z$) **then return** ▷ unzulässig

3: Compute $L := LB(b_1, \dots, b_{\ell-1})$

4: **if** $L > P$ **then** $P := L$ ▷ Lösungswert verbessert

5: **if** ($\ell > n$) **then return** ▷ Blatt im Baum erreicht

6: $U := UB(b_1, \dots, b_{\ell-1})$ ▷ (Obere Schranke berechnen)

7: **if** ($U > P$) **then**

8: $b_\ell := 0$; BRANCH-AND-BOUND($\ell + 1$);


9: $b_\ell := 1$; BRANCH-AND-BOUND($\ell + 1$);

10: **return**

Der B&B Pseudocode
aus dem Skript

Branch & Bound

MAXIMUM KNAPSACK



Allgemein (an Baumknoten):

1. Test auf Zulässigkeit

$$\sum_{i=1}^{l-1} b_i z_i \leq Z$$

2. Schranken berechnen

$$U = UB(I, b_1, \dots, b_{\ell-1})$$
$$L = LB(I, b_1, \dots, b_{\ell-1})$$

3. Update globale Schranke

$$P = \max(P, L)$$

4. Prüfe auf Pruning

$$U \leq P \Rightarrow \text{ignoriere Teilbaum}$$

5. Verzweigen falls nötig

1. Betrachte Fall $b_l := 0$
2. Betrachte Fall $b_l := 1$

Herausforderungen

Finde gute Schranken, d.h. finde **kleine obere** und **große untere** Schranken.

Branch & Bound – Schranken für Maximum Knapsack

Obere Schranke:

$$U = UB(I, b_1, \dots, b_{\ell-1})$$
$$L = LB(I, b_1, \dots, b_{\ell-1})$$

Greedy für Fractional Knapsack

Herausforderungen

Finde gute Schranken, d.h. finde **kleine obere** und **große untere** Schranken.

i	1	2	3	4	5
z_i	11	5	18	16	9
p_i	14	6	18	15	7
x_i	1	1	0.5	0	0

$Z = 25$

Branch & Bound – Schranken für Maximum Knapsack

Obere Schranke:

Greedy für Fractional Knapsack

→ Ergebnis abrunden

(denn wir arbeiten nur mit ganzen Zahlen)

Untere Schranke:

GREEDY0 (für Maximum Knapsack)

$$U = UB(I, b_1, \dots, b_{\ell-1})$$

$$L = LB(I, b_1, \dots, b_{\ell-1})$$

Herausforderungen

Finde gute Schranken, d.h. finde **kleine obere** und **große untere** Schranken.

i	1	2	3	4	5
z_i	11	5	18	16	9
p_i	14	6	18	15	7
	1	1	0	0	1

$Z = 25$

Wie Schranken berechnen mit Fixierungen?

i	1	2	3	4	5
z_i	11	5	18	16	9
p_i	14	6	18	15	7

$$Z = 25$$

x_i ? ? ? ? ?

Wie Schranken berechnen mit Fixierungen?

i	1	2	3	4	5
z_i	11	5	18	16	9
p_i	14	6	18	15	7

$$Z = 25$$

x_i 0 1 ? ? ?



fixiert

Greedy mit Fixierungen?

→ Kriegen wir hin :)

Wie Schranken berechnen mit Fixierungen?

i	2	3	4	5
z_i	5	18	16	9
p_i	6	18	15	7

$$Z = 25$$

x_i 1 ? ? ?

fixiert

Wie Schranken berechnen mit Fixierungen?

i	2	3	4	5
z_i	5	18	16	9
p_i	6	18	15	7

x_i 1 ? ? ?



fixiert

$Z = 25 - 5$
Solution + 6

Wie Schranken berechnen mit Fixierungen?

i	3	4	5
z_i	18	16	9
p_i	18	15	7

x_i ? ? ?

$$Z = 25 \quad -5$$

Solution + 6

Rolle der jeweiligen Schranken


Bei Maximierungsproblemen (bei Minimierung genau umgekehrt):

- Untere Schranke: Global, entspricht bester bisher gefundener Lösung
- Obere Schranke: Lokal, beschränkt Wert bester möglicher Lösung im aktuellen Teilbaum
- Untere Schranke: Gibt uns am Ende die optimale Lösung
- Obere Schranke: Hilft, den Baum kleiner zu halten

Wofür berechnen wir Schranken an Baumknoten?

- Obere Schranke: Prüfen, ob wir diesen Knoten weiter betrachten müssen
- Untere Schranke: Frühzeitiges Erkennen von neuen, möglicherweise besseren Lösungen (streng genommen optional)
- Innere Knoten des Suchbaums: Partielle Zuweisung der Variablen
- Blätter: Vollständige Zuweisungen der Variablen (also potentielle Lösungen)

Branch & Bound – Beispiel




i	1	2	3	4	5
z_i	11	5	13	18	9
p_i	14	6	13	16	7

Hier bereits sortiert, voll praktisch!*

$Z = 33$

Menge	Wert

Branch & Bound – Beispiel



i	1	2	3	4	5
z_i	11	5	13	18	9
p_i	14	6	13	16	7

Hier bereits sortiert, voll praktisch!*

$Z = 33$


Menge	Wert
{1,2,3}	33
{1,3,5}	34

Fragen?


Wie durchläuft man den B&B-Baum am schlauesten?

Die eben vorgestellte Variante ist das, was wir in Hausaufgaben und Klausur sehen wollen.

Aber das sind nur die Grundlagen! Beim Design von B&B-Algorithmen hat man viele Freiheiten...




Wie durchläuft man den B&B-Baum am schlauesten?



Tiefensuche

- Erreichen schnell Blätter
- (Finden schnell Lösungen)
- Was, wenn die erste Entscheidung generell schlecht ist und wir auf ewig an Details feilen?


Wie durchläuft man den B&B-Baum am schlauesten?



Breitensuche

- Schneller, breiter Überblick
- Problematisch bzgl. benötigtem Speicher

Wie durchläuft man den B&B-Baum am schlauesten?



- Starte mit einer Lösung, die vermutlich schon viele richtige Entscheidungen getroffen hat (z.B. Greedy)
- Prüfe diesen Branch
- Prüfe Branches, wo 1 Variable anders ist
- Prüfe Branches, wo 2 Vars anders sind
- ...

→ Vielleicht ein guter Kompromiss?

Wie durchläuft man den B&B-Baum am schlauesten?

Weitere Ideen für
smartes B&B?

Über welche Variable branched man als nächstes?
→ Wenn es LP-Relaxierung gibt, sind oft die
gebrochenen Variablen die spannendsten



Was sind Upper und Lower Bounds?

→ Müssen individuell fürs Problem gefunden werden!



Was, wenn Lower Bound schlechte Schranken liefert? Oder wir keine finden? Und die Berechnung sehr rechenintensiv ist?

- Theoretisch brauchen wir überhaupt keine zusätzlichen Lower Bound zu berechnen (bei Max. Problem):
Jedes Blatt entspricht einer Lösung.
- Aber: Baum wird halt größer, Lower Bound schon sinnvoll!
- Upper Bound brauchen wir.

Propagation: Beim Durchlaufen des Baums logische Zusammenhänge ableiten, mit denen noch mehr Äste abgeschnitten werden können!

Wie durchläuft man den B&B-Baum am schlausten?



... und was ist jetzt am schlausten?

- Joar, das hängt ganz von dem Problem *und* den Instanzen ab!
→ Ausprobieren!

Branch & Bound – Laufzeit

Satz 3.2. Algorithmus 3.1 (als rekursiv arbeitende Unteroutine) berechnet eine Optimale Lösung für das Knapsackproblem in einer Worst-Case-Laufzeit $O(2^n f(n))$, wobei $f(n)$ die Zeit für die Berechnung der Schranken ist.

Branch & Bound – Laufzeit

Satz 3.2. Algorithmus 3.1 (als rekursiv arbeitende Unteroutine) berechnet eine Optimale Lösung für das Knapsackproblem in einer Worst-Case-Laufzeit $O(2^n f(n))$, wobei $f(n)$ die Zeit für die Berechnung der Schranken ist.

In unserem Fall: $f(n) \in O(n \log n)$; mit geschickter Vorsortierung $O(n)$
 2^n ist hierbei der schlimmste Teil!

(Das ist aber "nur" der Worse-Case.
In der Praxis perform B&B üblicherweise viel besser)





Euclidean Traveling Salesman Problem

Euclidean Traveling Salesman Problem

Keine beliebig ausgedachten
Werte für die Distanzen,
sondern basierend auf Punkten
im euklidischen (2D) Raum.

Kürzeste Rundreise

Euclidean Traveling Salesman Problem

Gegeben:

Punkte $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}^2$


Gesucht:

Permutation π mit

$$\sum_{i=1}^n \|p_{\pi(i)} - p_{\pi(i+1)}\|_2$$

minimal. Dabei ist $p_{\pi(n+1)} = p_{\pi(1)}$.

Finde also eine **kürzeste** Rundreise, die alle Punkte besucht.



Euclidean Traveling Salesman Problem

Gegeben:

Punkte $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}^2$



Gesucht:

Permutation π

$$\sum_{i=1}^n \|p_{\pi(i)} - p_{\pi(i+1)}\|$$


minimal. Dabei

Finde also eine Route, die alle Punkte




https://imgs.xkcd.com/comics/travelling_salesman_problem.png


ETSP und B&B: Schranken



Jede Rundreise hat n Knoten und Kanten.




ETSP und B&B: Schranken





ETSP – Untere Schranken

Summe der n
kürzesten Kanten



1x Minimal
aufspannender
Baum
(+ kürzeste Kante)




ETSP – Obere Schranken

Greedy
Nearest-Neighbor


Starte bei p_1 und gehe iterativ zum
nächstgelegenen Punkt.

Grundsätzliche Feststellung im ETSP:

Sobald sich zwei Kanten kreuzen, kann ich sie tauschen und
bekomme eine Lösung, die (gleich oder) kürzer ist



Die grünen bzw. braunen
Kanten sind höchstens so
lang wie die schwarzen.
Grund: Dreiecksungleichung
$$d(a, b) + d(b, c) \geq d(a, c)$$



Warum ist das keine
optimale Lösung?

ETSP – Obere Schranken



Greedy
Nearest-Neighbor

Starte bei p_1 und gehe iterativ zum
nächstgelegenen Punkt.

2-OPT

(Das ist nur der Name, das hat nichts mit
optimalen Lösungen zu tun)

In einer beliebigen Tour, tausche zwei
existierende Kanten mit zwei nicht-
existierenden Kanten, um eine bessere Tour
zu erhalten. (Bis keine Verbesserung mehr
erreicht wird)



ETSP – Branch-and-Bound

Zunächst: Worüber verzweigen? Wo können wir Entscheidungen treffen?

Knoten

- Entscheide für jeden Knoten, wann er besucht wird.
- Verschiedene Knoten dürfen nicht gleichzeitig besucht werden.

Kanten

- Kante ist entweder da, oder nicht.
- Entscheidungen sind unabhängig.
- Einfach Schranken zu finden.

(Teil-)Kreise/Pfade

- Also alle Permutationen testen?
- Vorgänger von Knoten raten?
- Wie kann ich darüber Schranken finden?

ETSP – zulässige Teillösungen

Betrachte eine beliebige Reihenfolge der Kanten. Sei $x_i \in \{0,1\}$ die Entscheidungsvariable für die i -te Kante.

Wann ist eine Auswahl von Kanten nicht zulässig?

1. Maximal n Kanten ausgewählt, also
$$\sum_i x_i \leq n$$
2. An jedem Punkt p dürfen nur zwei Kanten liegen, also
$$\sum_{i \in \delta(p)} x_i \leq 2$$
3. Falls $< n$ Kanten ausgewählt sind, darf kein Kreis existieren. (Erkennbar mit BFS/DFS aus AuD)
4. Falls $= n$ Kanten ausgewählt sind, muss exakt ein Kreis existieren. (Wieder mit BFS/DFS)
5. Es dürfen sich keine zwei Kanten schneiden.

ETSP – Lösen mit linearen Ungleichungssystemen

Etwas anderer Ansatz:

$$\min \sum_{e \in E} c_e x_e$$

s.t.

$$\sum_{e \in \delta(p)} x_e = 2 \quad \text{für alle } p \in P$$

$$\sum_{e \in \delta(S)} x_e \geq 2 \quad \text{für alle } \emptyset \neq S \subsetneq P$$

$$x_e \in \{0,1\} \quad \text{für alle } e \in E$$

E : Menge aller Knotenpaare
 c_e : Distanz des Knotenpaares e

Das ist ein
Integer Linear Program


Linear/Integer Programming

Man stellt ein (Un-)Gleichungssystem mit m Variablen in der folgenden Form auf:

$$\begin{array}{ll}\min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax \leq b \\ & x \in \mathbb{R}^m\end{array}$$

Beispiel:

$$\begin{array}{ll}\min & 2x_1 - 5x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + 2x_2 \leq 22 \\ & 2x_1 + x_2 \geq 10 \\ & -x_1 + x_2 \geq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$




Linear/Integer Programming

Man stellt ein (Un-)Gleichungssystem mit m Variablen in der folgenden Form auf:

$$\begin{array}{ll}\min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax \leq b \\ & x \in \mathbb{R}^m\end{array}$$

Beispiel:

$$\begin{array}{ll}\min & 2x_1 - 5x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + 2x_2 \leq 22 \\ & 2x_1 + x_2 \geq 10 \\ & -x_1 + x_2 \geq 4 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{N}\end{array}$$



Linear/Integer Programming

LP

$$\begin{array}{ll}\min & 2x_1 - 5x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + 2x_2 \leq 22 \\ & 2x_1 + x_2 \geq 10 \\ & -x_1 + x_2 \geq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

Effizient lösbar

Wie löst man noch
mal IPs?




IP

$$\begin{array}{ll}\min & 2x_1 - 5x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + 2x_2 \leq 22 \\ & 2x_1 + x_2 \geq 10 \\ & -x_1 + x_2 \geq 4 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{N}\end{array}$$

Vermutlich nicht
effizient lösbar

Lösen von IPs (Vereinfachte Darstellung)



Solver für Linear/Integer Programming



Microsoft Excel



$$\min \sum_{e \in E} c_e x_e$$

s.t.

$$\sum_{e \in \delta(p)} x_e = 2 \quad \text{für alle } p \in P$$



$$\sum_{e \in \delta(S)} x_e \geq 2 \quad \text{für alle } \emptyset \neq S \subsetneq P$$

$$x_e \in \{0,1\} \quad \text{für alle } e \in E$$




Exponentiell viele...
Füge sie während des
Lösungsprozesses hinzu!


Lösung als LP




Lösung als LP




Lösung als LP




Lösung als LP




Lösung als LP







Lösung als LP




Lösung als LP




Lösung als LP




Lösung als LP




Lösung als IP





Interaktives Tool zum TSP

<https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/app/diy.html>



... und nächstes Mal ...

... geht es um Approximationen!

Greedy_k – Beispiel

i	1	2	3	4
$z_i = p_i$	13	11	10	8

$Z = 30, k = 2$

- $\bar{S}$: Fixierte Menge
- $\sum_{i \in \bar{S}} z_i$: Gewicht der fixierten Menge
- $Z - \sum_{i \in \bar{S}} z_i$: Restkapazität
- $G + \sum_{i \in \bar{S}} p_i$: Wert der fixierten Menge + auffüllen
- G_k, S : Bisher bester Lösungswert und Menge

$\bar{S}$	$\sum_{i \in \bar{S}} z_i$	$Z - \sum_{i \in \bar{S}} z_i$	$G + \sum_{i \in \bar{S}} p_i$	G_k	S
$\emptyset$	0	30	24	24	$\{1, 2\}$
$\{1\}$	13	17	24	24	$\{1, 2\}$
$\{2\}$	11	19	24	24	$\{1, 2\}$



Ramin Kosfeld und Chek-Manh Loi | Übung #4 | Greedy, Vertex Cover | Seite 10

Vertex Cover

Gegeben

- Graph $G = (V, E)$
- Zahl $k \in \mathbb{N}$




Geht das noch besser?

Frage

- Existiert eine Menge $VC \subseteq V$ mit $|VC| \leq k$, sodass für jede Kante $\{u, v\} \in E$ gilt: $u \in VC$ oder $v \in VC$?

Das ist unser Vertex-Cover



Als Optimierungsproblem: Suche die kleinste Zahl k .

(Kleinste) Menge an Knoten, die jede Kante abdeckt!

$|VC| = 6$



Ramin Kosfeld und Chek-Manh Loi | Übung #4 | Greedy, Vertex Cover



... aber erst am 17.06.2026!